

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Наливной пол Р 41 тонкослойный**

Номер партии: 2904

Дата изготовления: 29 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 32375кг

Количество паллетов: 1

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	1мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1550 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.20 - 0,22 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 90 %
Подвижность	ПК-2
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Растекаемость	220 – 250мм
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 25 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 1 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	0 - 30 мм
Прочность на изгиб*	более 7 МПа

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Наливной пол Р 41 тонкослойный**

Номер партии: 2904

Дата изготовления: 29 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 32375кг

Количество паллетов: 2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	1мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1550 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.20 - 0,22 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 90 %
Подвижность	ПК-2
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Растекаемость	220 – 250мм
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 25 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 1 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	0 - 30 мм
Прочность на изгиб*	более 7 МПа

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Ровнитель Р40 стандарт**

Номер партии: 1404

Дата изготовления: 14 апреля 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 40125кг

Количество паллетов : 1

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,2 %
Наибольшая крупность зёрен	1 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1550 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.14 - 0,16 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 90 %
Подвижность	ПК-2
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 35 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 15 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	20-60 мм
Прочность на изгиб*	более 5 МПа

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено: ДРАЙМИКС



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Ровнитель Р40 стандарт**

Номер партии: 705

Дата изготовления: 07 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 50075кг

Количество паллетов : 2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,2 %
Наибольшая крупность зёрен	1 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1550 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.14 - 0,16 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 90 %
Подвижность	ПК-2
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 35 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 15 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	20-60 мм
Прочность на изгиб*	более 5 МПа

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Ровнитель Р40 стандарт**

Номер партии: 705

Дата изготовления: 07 мая 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 50075кг

Количество паллетов : 3

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,2 %
Наибольшая крупность зёрен	1 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1550 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.14 - 0,16 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 90 %
Подвижность	ПК-2
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 35 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 15 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	20-60 мм
Прочность на изгиб*	более 5 МПа

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

