

ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Монтажный клей МК35 для панелей из пенополистирола и минеральной ваты**

Номер партии: 2103

Дата изготовления: 21 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг

Масса партии: 60725кг

Количество паллет :в:5

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1400 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,27 л
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Время изменения положения панелей (плит)	10 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию**	более 0.5 МПа
Прочность на сжатие**	Более 15 МПа
Морозостойкость**	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)**	3-5 мм

** - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию:

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: **Плиточный клей ПК 10 стандарт**

Номер партии: 1603

Дата изготовления: 16 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 105125кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0.25 – 0,27 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	ПК-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Открытое время	20 минут
Время изменения положения плитки	15 минут
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к основанию*	более 0,8 МПа
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3,5 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3-15 мм

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции:

Плиточный клей BERG БАЗОВЫЙ

Номер партии: 503

Дата изготовления: 05 марта 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии: 29575кг

Количество паллетов: 4

Технические показатели:

Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм
Насыпная плотность сухой смеси	$\approx 1500 \pm 10$ кг/м ³
Количество воды затворения на 1 кг смеси	0,20 – 0,25 л
Для смеси готовой к применению	
Стойкость к сползанию	Не более 0,5 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Жизнеспособность раствора	до 3 часов
Открытое время	≈ 10 минут
Время изменения положения плитки	≈ 5 минут
Температура применения	от +5°C до +30°C
Расход смеси при слое в 1 мм	2,0-4,2 кг/м ²
Рекомендованный слой нанесения	3-7 мм
Для затвердевшего раствора	
Адгезия к бетонному основанию при нормальных условиях хранения в возрасте 28 сут	$\geq 0,5$ МПа
Температура эксплуатации	до +70°C

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Декоративная штукатурка ШТ 3 «КОРОЕД» Б 2мм

Номер партии:2401

Дата изготовления: 24 января 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25кг

Масса партии: 55100кг

Количество паллетов:2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Влажность	не более 0,3 %
Наибольшая крупность зёрен	2мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	1650 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,20-0,25 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 98 %
Подвижность	Пк-3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 40 минут
Температура применения	от +5 до + 30°C
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	более 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 3 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	3 мм
Адгезия к основанию*	более 0,5 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:



ДРАЙМИКС

Общество с ограниченной ответственностью «ДРАЙМИКС»
410022, г. Саратов, п. Александровка
ИНН 6451424236, ОГРН 109645100898

Паспорт на готовую продукцию.

Смеси сухие строительные

ТУ 5745 - 001- 89341136 - 2010

Наименование продукции: Штукатурка ШТ Лайт

Номер партии: 2003

Дата изготовления: 20 март 2019г

Упаковка смеси: бумажные мешки по 25 кг.

Масса партии : 60000кг

Количество паллетов: 2

Основные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для сухой смеси	
Цвет	серый
Влажность	не более 0,3%
Наибольшая крупность зёрен	0,5 мм.
Содержание зёрен наибольшей крупности	менее 0.5 %
Насыпная плотность	≈1300 кг/м ³
Расход воды на 1 кг смеси	0,25-0,31 л.
Для смеси готовой к применению	
Водоудерживающая способность	более 96 %
Подвижность	Пк 3
Сохраняемость первоначальной подвижности	более 30 минут
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Для затвердевшего раствора	
Прочность на сжатие*	≥ 5 МПа
Морозостойкость*	F 50

Дополнительные показатели:

Наименование показателя	Значение
Для смеси готовой к применению	
Срок годности готовой смеси	более 4 часов
Для затвердевшего раствора	
Рекомендуемый слой нанесения (допустимая толщина слоя)*	5-20 мм
Прочность на изгиб*	более 1.5 МПа
Адгезия к основанию*	≥ 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора*	≈ 1500 кг/м ³

* - Значения по испытаниям предыдущей партии или пробных образцов при аналогичном составе.

Проверено:

